



建物をシートで包んで守る 浸水対策グッズです！



近年、全国各地で水害が発生しております。特に住宅の床下基礎の換気口などから水や土砂が流入する床下浸水の被害が後を絶ちません。

事前にできる水害対策商品として、「止らっぷ」が誕生しました。

事前にシートで侵入箇所を覆うことで、浸水被害を最小限に抑えます。

Point

1. 外周をひと巻き

※角は余裕を持たせて貼ることで、シートが角から破れるのを防ぎます。

2. 両面テープだから貼りやすい

上部を止めた後に下部の剥離紙を外しながら下部のテープを止めます。

※隙間ができるようつなぎ目やたるみ部分をテープで補強します。(別途)

3. 水圧でシートが壁にぴったり密着。隙間からの浸水を防ぐ

4. 後片付け簡単！

テープを切ったら簡単に外れます。あとは捨てるだけ！

取扱説明書

商品説明

事前の水害対策として、本シートを住宅の基礎部分に貼り付け、基礎の繋ぎ目と換気口をシートで覆うこと で、床下浸水を防ぎます。

本製品の内容物

- ・本シート 550mm×20m
- ※テープとの重なり部分含む
- ・布テープ（上部）幅 25mm
- ・両面テープ（下部）幅 20mm

取付方法

1

住宅の水切りより上にシート上部を、シート下部が基礎・土台に届く高さで外周をひと巻き。



※角は1~2cm程余裕を持たせる

2

折りたたまれたシートを下に伸ばして、剥離紙をめくり隙間ができるないように止める。



3

シートが外周を1周したら、5~10cm程重なる長さを残してカッターで切断。テープ（別売）でシート端を縦方向に止める。



より安全性を求められるお客様へ

設置場所の外周の長さによって必要数は異なります。また追加のテープで補強することでより一層安定した効果を発揮します。また換気口が大きいものに関しては、換気口に詰め物をしてシートを貼って下さい。

必要な工具・材料

- ・カッター（シート切断用）
- ・テープ（シートの左右端の縦止め用）
(50mm以上のテープ推奨)

⚠ 使用上のご注意

- ・本製品は床下浸水を完全に止めるものではありません。ご了承下さい。
- ・本製品は接地面などに隙間があると効果を発揮致しません。十分な確認の上ご使用ください。
- ・本製品を処分される場合は各自治体の指示に従って処分して下さい。
- ・使用した結果により発生した損害に対しては責任を負いかねます。